




IP67 IK10 |

 TIPOLOGIA / *TPOLOGY*
Incasso | *Recessed*

 POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*
A terra | *On ground*

 AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*
Esterno | *Outdoor*
ROUND VERSION


C.C.





24Vdc

BIA MINI R - SINGLE EMISSION
2W


C.C. finishing .06 .10
kg 0,16

C.C. other finishing
kg 0,1

24Vdc finishing .06 .10
kg 0,18

24Vdc other finishing
kg 0,12


C.C.



24Vdc

BIA MINI R - DOUBLE EMISSION
2W

C.C. finishing .06 .10
kg 0,15

C.C. other finishing
kg 0,1



24Vdc finishing .06 .10
kg 0,17

24Vdc other finishing
kg 0,12



IP67 IK10

 TIPOLOGIA / *TPOLOGY*
Incasso | *Recessed*

 POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*
A terra | *On ground*

 AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*
Esterno | *Outdoor*
SQUARE VERSION


C.C.



24Vdc

BIA MINI S - SINGLE EMISSION
2W



C.C. finishing .06 .10
kg 0,18

C.C. other finishing
kg 0,11


24Vdc finishing .06 .10
kg 0,2

24Vdc other finishing
kg 0,13


32 mm



C.C.



24Vdc

BIA MINI S - DOUBLE EMISSION
2W

C.C. finishing .06 .10
kg 0,16

C.C. other finishing
kg 0,1

24Vdc finishing .06 .10
kg 0,17

24Vdc other finishing
kg 0,12


32 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

| | |
|---------------------------------------|--|
| POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION | 2W |
| ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY | C.C. - 24Vdc |
| ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT | 2W - 500mA Non incluso Not included 2W - 24Vdc Non incluso Not included |
| DIMMERAZIONE DIMMING | Dimmerabile Push, DMX, DALI, 1-10V, taglio di fase Push, DMX, DALI, 1-10V, phase cut dimmable |
| COLLEGAMENTO CONNECTION | C.C. - Serie Series 24Vdc - Parallelo Parallel |

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

| | |
|--|--|
| COLORE LED LED COLOUR | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, Red, Green, Blue |
| INDICE RESA CROMATICA CRI CRI | >90 (2700K, 3000K, 4000K, 5000K) |
| OTTICHE OPTICS | Radial |
| FLUSSO TOTALE NOMINALE TOTAL NOMINAL LUMENS | 146lm (2700K) 155lm (3000K) 172lm (4000K) |
| DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE | 50.000h L80 B10 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


| | Round | | | Square | | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | Fin. .06 .10 | Other fin. | | Fin. .06 .10 | Other fin. | |
| PESO WEIGHT | Single em. C.C. | Kg 0,16 | Kg 0,1 | Single em. C.C. | Kg 0,18 | Kg 0,11 |
| | Single em. 24Vdc | Kg 0,18 | Kg 0,12 | Single em. 24Vdc | Kg 0,2 | Kg 0,13 |
| | Double em. C.C. | Kg 0,15 | Kg 0,1 | Double em. C.C. | Kg 0,16 | Kg 0,1 |
| | Double em. 24Vdc | Kg 0,17 | Kg 0,12 | Double em. 24Vdc | Kg 0,17 | Kg 0,12 |
| FINITURE FINISHES | Alluminio anodizzato, Acciaio, Nero txt, Corten, Acciaio Spazzolato, Antracite txt, Sand Anodized aluminium, Steel, txt Black, Corten, Brushed Steel, txt Anthracite, Sand | | | | | |
| INSTALLAZIONE INSTALLATION | A incasso a terra con cassaforma (non inclusa), a incasso su cartongesso o legno tramite molla (non inclusa), drenaggio 30 cm di ghiaia Recessed on ground with housing box (not included), recessed on plasterboard or wood with spring (not included), 30 cm gravel drainage | | | | | |
| MATERIALE MATERIAL | Corpo in alluminio anticorrosivo anodizzato, ghiera in alluminio anticorrosivo o in acciaio Inox AISI 316L, ottica in PMMA Anticorrosive anodized aluminium body, anticorrosive aluminium or AISI 316L stainless trim, PMMA optic | | | | | |


CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


| | |
|---|---|
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE | -10°C +45°C |
| GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION | IP67 |
| GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE | IK10 |
| GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST | 960°C |
| TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE | 40° @ Ta = 25° |
| CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS | III |
| CALPESTABILE WALKOVER | Sì / Yes |
| CARRABILE DRIVE OVER | Sì / Yes |
| CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES | Fornito con 50 cm di cavo Provided with 50 cm cable |
| SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY | WP System |
| SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY | GR1 |


UPDATE **BIA MINI**


ACCESSORI | ACCESSORIES



| | |
|-----------------------------|--|
| CODICE / CODE | ML032 |
| TIPOLOGIA / TYPOLOGY | Molla di torsione Torsion spring  kg 0,001 |
| MATERIALE MATERIAL | Acciaio armonico Harmonic steel |



| | |
|-----------------------------|---|
| CODICE / CODE | CAW32 |
| TIPOLOGIA / TYPOLOGY | Cassaforma Housing box  kg 0,09 |
| MATERIALE MATERIAL | PVC |



| | |
|-----------------------------|---|
| CODICE / CODE | CAI32 |
| TIPOLOGIA / TYPOLOGY | Cassaforma Housing box  kg 0,06 |
| MATERIALE MATERIAL | ABS |



a scelta | to be chosen