



Article code: **2416C-4031**

WALL RECESSED LIGHTING/INCASSO A PARETE

Material / Materiale **CRISTALY®**

Finishes & Colours / Finiture & Colori



CRISTALY® Paintable

handmade in Italy



Light source / Sorgente luminosa

Type/Tipo	LED
CCT	4000K
Light Source Flux/Flusso Sorgente	2750lm
Power/Potenza	16,5W
CRI	CRI 85

Power Supply / Alimentazione

Constant Current/Corrente Costante	700mA
Dimmability/Dimmerazione	AMPLITUDE, PWM (With dimmable driver/Con driver dimmerabile)

See compatible drivers on 9010.it. Multiple modules require a series connection/Vedere driver compatibili su 9010.it. Collegamento moduli multipli in serie

The driver can be placed inside the counterwall or in the counterceiling/Il driver può essere riposto nel controsoffitto o nella controparete

Installation / Installazione

Type/Tipologia	WALL RECESSED LIGHTING/ INCASSO A PARETE
Weight/Peso	4,9Kg
Insulation class/Classe isolamento	III
IP	IP20

Accessories & Variants / Accessori & Varianti

All accessories and variants are available on 9010.it.
Tutti gli accessori e le varianti sono disponibili su 9010.it.

Check it on 9010.it



Measures in mm, tolerance +/- 1/2 mm. All updated technical sheets are available on 9010.it.
Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. Le schede tecniche aggiornate sono disponibili su 9010.it.

28/11/22

9010novantadiecì® is a brand of BELFIORE SRL - Via Contessa 23 - 36055 - NOVE - (VI) - ITALY - Tel. 0424/59.03.88 - www.9010.it - The present technical data sheet is property of BELFIORE SRL. All rights reserved.
9010novantadiecì® è un marchio di BELFIORE SRL - Via Contessa 23 - 36055 - NOVE - (VI) - ITALY - Tel. 0424/59.03.88 - www.9010.it - La presente scheda tecnica è di proprietà di BELFIORE SRL. Tutti i diritti riservati.

The company reserves the right to carry out variations to technical details with no previous notice.
L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati tecnici senza alcun preavviso.