


NEW REA M C.C.

IP65 IK06 CE TIPOLOGIA / *TYPOLOGY*Paletto | *Bollard*POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*A terra | *Ground mounting*AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*Esterno | *Outdoor*

REA M

 H 790 mm

1W



kg 0,13

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION | 1W |
| ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY | C.C. |
| ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT | 1W - 350mA Non incluso not included |
| COLLEGAMENTO CONNECTION | Serie Series |

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

| | |
|---|--|
| COLORE LED LED COLOUR | 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, Red, Green, Blue |
| INDICE RESA CROMATICA CRI CRI | >80 (2200K, 2700K, 3000K, 4000K) |
| BINNING | 3 step MacAdam 3 MacAdam steps |
| OTTICHE OPTICS | 360° |
| FLUSSO REALE EMESSO - 3000K REAL OUTPUT FLUX | 1W 55lm |
| DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE | 50.000h L80 B10 |


CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

| | |
|------------------------------|---|
| PESO WEIGHT | kg 0,13 |
| FINITURE FINISHES | Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Verde, Bronzo anodico opaco txt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Green, Anodic bronze matt |
| INSTALLAZIONE INSTALLATION | Su terreno con stelo (incluso) On ground with stem (included) |
| MATERIALE MATERIAL | Stelo in alluminio anticorrosivo, diffusore in PMMA Anticorrosive aluminium stem, PMMA diffuser |

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

| | |
|--|----------------|
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE | -10°C +45°C |
| GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION | IP65 |
| GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE | IK06 |
| GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST | 960°C. |
| TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE | 40° @ Ta = 25° |
| CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS | III |
| CALPESTABILE WALKOVER | No |
| CARRABILE DRIVE OVER | No |
| SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY | / |
| SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY | GR1 |

ACCESSORI | ACCESSORIES

| | |
|-----------------------------|--|
| CODICE / CODE | BAL01 |
| TIPOLOGIA / TYPOLOGY | Basetta Base  kg 0,10 |
| MATERIALE MATERIAL | Acciaio inox Stainless steel |

