

IP40 IK06 CE | A > A+ > A++

TIPOLOGIA / TYPOLOGY


Incasso | Recessed

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A parete, a soffitto | Wall and ceiling mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION


Interno | Indoor

**CRIO R****1W - 1,6W**

kg 0,02



25 mm

**CRIO S****1W - 1,6W**

kg 0,02



25 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	1W - 1,6W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	C.C.
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	1W - 350mA non incluso not included 1,6W - 500mA non incluso not included
COLLEGAMENTO CONNECTION	Serie Series

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, Red, Green, Blue
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>90 (2700 K, 3000 K, 4000 K)
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>80 (2200 K)
BINNING	3 step MacAdam 3 MacAdam steps
OTTICHE OPTICS	10°, 36°, 60°
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K REAL OUTPUT FLUX	1W 93lm 36° - 1,6W 132lm 36°
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10


CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO WEIGHT	Kg 0,02
FINITURE FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt txt White, txt Grey, txt Black
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A incasso su cartongesso o legno tramite molla non inclusa, a incasso su muratura con cassaforma non inclusa Recessed on plasterboard or wood with spring not included, recessed on brickwork with housing box not included
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio anticorodal , lente in PMMA Anticorodal aluminium body, PMMA lens


CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP40
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK06
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE WALKOVER	No
CARRABILE DRIVE OVER	No
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

ACCESSORI | ACCESSORIES

CODICE / CODE	ML025
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Molla di torsione Torsion spring  kg 0,001
MATERIALE / MATERIAL	Acciaio armonico Harmonic steel



CODICE / CODE	CAS25
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma Housing box  kg 0,012
MATERIALE / MATERIAL	PVC

