


## NEW DEDALO R 24Vdc

IP65 IK09 CE   TIPOLOGIA / *TPOLOGY*Segnapassi | *Steplight*POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*A parete | *Wall*AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*Esterno | *Outdoor*

DEDALO R

2,2W



kg 0,27



68 mm


**CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES**

POTENZA ASSORBITA   POWER CONSUMPTION	2,2W
ALIMENTAZIONE   POWER SUPPLY	24Vdc
ALIMENTATORE   POWER SUPPLY UNIT	2,2W - 24Vdc Non incluso   Not included
COLLEGAMENTO   CONNECTION	Parallelo   Parallel

**CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES**

COLORE LED   LED COLOUR	2200K, 2700K, 3000K, 4000K, Red, Green, Blue
INDICE RESA CROMATICA CRI   CRI	>80 (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	3 step MacAdam   3 MacAdam steps
OTTICHE   OPTICS	ASYM
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K REAL OUTPUT FLUX	2,2W 68lm
DURATA MEDIA LED   AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

**CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES**

PESO   WEIGHT	Kg 0,27
FINITURE   FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Sand txt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Sand
INSTALLAZIONE   INSTALLATION	A incasso su cartongesso o legno tramite molla (non inclusa), a incasso su muratura per interferenza tramite o-ring e cassaforma (non inclusi) Recessed on plasterboard or wood with spring (not included), Recessed on brickwork through o-ring and housing box (not included)
MATERIALE   MATERIAL	Corpo in alluminio anticorrosivo, vetro di protezione Anticorrosive aluminium body, Protection glass


**CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES**



TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE   INGRESS PROTECTION	IP65
GRADO DI RESISTENZA   IMPACT RESISTANCE	IK09
GLOW WIRE TEST   GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO   APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE   WALKOVER	No
CARRABILE   DRIVE OVER	No
SICUREZZA STANDARD   STANDARD SAFETY	I
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1


NEW

## DEDALO R 24Vdc

## ACCESSORI | ACCESSORIES

<b>CODICE / CODE</b>	<b>ML060</b>
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Molla di torsione</b> Torsion spring  kg 0,01
<b>MATERIALE / MATERIAL</b>	<b>Acciaio inox</b> Stainless steel



<b>CODICE / CODE</b>	<b>CA068</b>
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Cassaforma</b> Housing box  kg 0,08
<b>MATERIALE / MATERIAL</b>	<b>Polietilene</b> Polyethylene

