


KOROS R 230Vac

IP65 IK08 CE TIPOLOGIA | *TPOLOGY*Plafone | *Ceiling mounting*POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*A soffitto | *Ceiling mounting*AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*Esterno | *Outdoor*

KOROS R

7,5W

 kg 0,53

KOROS R 230Vac

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	7,5W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	230Vac
FREQUENZA FREQUENCY	50/60 Hz
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	Integrato integrated
COLLEGAMENTO CONNECTION	Tensione di rete Mains voltage

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>80 (2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	3 step MacAdam 3 MacAdam steps
OTTICHE OPTICS	8°, 16°, 30°, 40°, 64°
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K REAL OUTPUT FLUX	7,5W 465lm 30°
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO WEIGHT	Kg 0,53
FINITURE FINISHES	Bianco txt , Grigio, Nero txt, Corten, Antracite txt, Sand txt White, Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Sand
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A plafone tramite basetta di fissaggio (inclusa) e viti (non incluse) Ceiling mounted with mounting base (included) and set screws (not included)
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio anticorrosivo, staffa di fissaggio in acciaio inox AISI 304, lente in PMMA e vetro di chiusura Anticorrosive aluminium body, AISI 304 steel fixing bracket, PMMA lens and closing glass

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP65
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK08
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	980°C
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	I
CALPESTABILE WALKOVER	No
CARRABILE DRIVE OVER	No
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	I
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

LLD

KOROS R 230Vac

FILTRI | FILTER

CODICE / CODE	HC
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Filtro Honeycomb <i>Honeycomb filter</i>
NOTE	<i>with 30°, 16°, 40°, 64° lens only</i>

