


ARGO M 24Vdc

IP67 IK10 CE III WP TIPOLOGIA / *TPOLOGY*Incasso | *Recessed*POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*A terra | *Floor mounting*AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*Esterno | *Outdoor*

ARGO M

6,5W

 Kg 0,24

ARGO M 24Vdc

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	6,5W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	24Vdc
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	24Vdc - 6,5W non incluso not included
COLLEGAMENTO CONNECTION	Parallelo Parallel

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2200K, 2700K, 3000K, 4000K, Red, Green, Blue
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>80 (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	3 step MacAdam 3 MacAdam steps
OTTICHE OPTICS	360°
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K REAL OUTPUT FLUX	6,5W 96lm
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO WEIGHT	Kg 0,24
FINITURE FINISHES	Acciaio, Acciaio Spazzolato Steel, Brushed Steel
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A incasso a terra con cassaforma (non inclusa), a incasso su muratura con cassaforma (non inclusa) Recessed on ground with housing box (not included), recessed on brickwork with housing box (not included)
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio anticorodal anodizzato, ghiera in acciaio inox AISI 316L, diffusore in PMMA sabbato Anticorodal anodized aluminium body, AISI 316L stainless steel trim, sandblasted PMMA diffuser


CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP67
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK10
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE WALKOVER	Sì Yes
CARRABILE DRIVE OVER	2000 Kg
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	WP System
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

ARGO M 24Vdc

ACCESSORI | ACCESSORIES

CODICE / CODE	CA031
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma <i>Housing box</i>  kg 0,16
MATERIALE MATERIAL	PVC



CODICE / CODE	CAE60
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma <i>Housing box</i>  kg 0,28
MATERIALE MATERIAL	Polietilene <i>Polyethylene</i>

