

IP67 IK06 CE III WP 

TIPOLOGIA / TYPOLOGY



Proiettore | Projector

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A terra, a parete o soffitto | Floor, wall or ceiling mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor



UDEO PROJECTOR

9,5W



kg 0,445

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

| | |
|---------------------------------------|---|
| POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION | 9,5W |
| ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY | 24Vdc |
| ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT | 9,5W - 24Vdc non incluso Not included |
| COLLEGAMENTO CONNECTION | Parallelo Parallel |

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

| | |
|---|--|
| COLORE LED LED COLOUR | 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, Red, Green, Blue |
| INDICE RESA CROMATICA CRI CRI | >80 (2200K, 2700K, 3000K, 4000K) |
| BINNING | 3 step MacAdam 3 MacAdam steps |
| OTTICHE OPTICS | 25°, 36°, 62°, Diffused |
| UGR | <19 |
| FLUSSO REALE EMESSO - 3000K REAL OUTPUT FLUX | 9,5W 771lm 36° |
| DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE | 50.000h L80 B10 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

| | |
|------------------------------|---|
| PESO WEIGHT | Kg 0,445 |
| FINITURE FINISHES | Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Verde, Sand txt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Green, Sand |
| INSTALLAZIONE INSTALLATION | A terra, parete o soffitto con staffa (inclusa), su terreno con picchetto (non incluso), su pali/alberi con cinghia di fissaggio (non inclusa) Floor, wall or ceiling mounting with bracket (included), in ground with peg (not included), on poles/trees with mounting strap (not included) |
| MATERIALE MATERIAL | Corpo in alluminio, staffa in acciaio inox, vetro di chiusura serigrafato Aluminium body, stainless steel bracket, silk-screen printed closing glass |


CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

| | |
|--|----------------|
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE | -10°C +45°C |
| GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION | IP67 |
| GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE | IK06 |
| GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST | 960°C. |
| TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE | 40° @ Ta = 25° |
| CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS | III |
| CALPESTABILE WALKOVER | No |
| CARRABILE DRIVE OVER | No |
| SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY | WP system |
| SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY | GR1 |

NEW


UDEO PROJECTOR 24Vdc


ACCESSORI | ACCESSORIES


| | |
|-----------------------------|---|
| CODICE / CODE | PI002 |
| TIPOLOGIA / TYPOLOGY | Picchetto Peg  kg 0,10 |
| MATERIALE MATERIAL | Acciaio inox Stainless steel |



| | |
|-----------------------------|---|
| CODICE / CODE | CIN20 |
| TIPOLOGIA / TYPOLOGY | Cinghia di fissaggio Mounting Strap  kg 0,10 |
| MATERIALE MATERIAL | Nastro in poliestere, fibbia e basetta in acciaio inox Polyester tape, stainless steel buckle and base |



| | |
|-----------------------------|--|
| CODICE / CODE | ST024 |
| TIPOLOGIA / TYPOLOGY | Staffa Bracket  kg 0,10 |
| MATERIALE MATERIAL | Acciaio inox Stainless steel |



FILTRI | FILTER

| | |
|-----------------------------|---|
| CODICE / CODE | HC |
| TIPOLOGIA / TYPOLOGY | Filtro Honeycomb Honeycomb filter |
| NOTE | with 25°, 36°, 62° lens only |

