


## PALLAS STEPLIGHT R C.C.

IP65 IK07 CE TIPOLOGIA / *TPOLOGY*Segnapassi | *Steplight*POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*A parete | *Wall*AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*Esterno | *Outdoor*

PALLAS STEPLIGHT R

1W - 1,6W

 kg 0,22 68 mm

## PALLAS STEPLIGHT R C.C.

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA   POWER CONSUMPTION	1W - 1,6W
ALIMENTAZIONE   POWER SUPPLY	C.C.
ALIMENTATORE   POWER SUPPLY UNIT	1W - 350mA Non incluso   Not included 1,6W - 500mA Non incluso   Not included
COLLEGAMENTO   CONNECTION	Serie   Series

## CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED   LED COLOUR	2200K, 2700K, 3000K, 4000K, Red, Green, Blue
INDICE RESA CROMATICA CRI   CRI	>80 (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	3 step MacAdam   3 MacAdam steps
OTTICHE   OPTICS	10°, 36°, 60°
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K REAL OUTPUT FLUX	1W 89ml 36° - 1,6W 127ml 36°
DURATA MEDIA LED   AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

## CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO   WEIGHT	Kg 0,22
FINITURE   FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Sand, Bronzo anodico opaco Txt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Sand, Anodic bronze matt
INSTALLAZIONE   INSTALLATION	A incasso su cartongesso o legno con molle (non incluse), a incasso su muratura per interferenza tramite o-ring (incluso) e con cassaforma (non inclusa) Recessed on plasterboard or wood with springs (not included), recessed on brickwork through o-ring (included) and housing box (not included)
MATERIALE   MATERIAL	Corpo in alluminio anticorodal, vetro temperato trasparente Anticorodal aluminium body, transparent tempered glass



## CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE   INGRESS PROTECTION	IP65
GRADO DI RESISTENZA   IMPACT RESISTANCE	IK07
GLOW WIRE TEST   GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO   APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE   WALKOVER	No
CARRABILE   DRIVE OVER	No
SICUREZZA STANDARD   STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

## PALLAS STEPLIGHT R C.C.

## ACCESSORI | ACCESSORIES

<b>CODICE / CODE</b>	<b>ML062</b>
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Molla di torsione</b> <i>Torsion spring</i>  kg 0,01
<b>MATERIALE / MATERIAL</b>	<b>Acciaio inox</b> <i>Stainless steel</i>



<b>CODICE / CODE</b>	<b>CA068</b>
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Cassaforma</b> <i>Housing box</i>  kg 0,08
<b>MATERIALE / MATERIAL</b>	<b>Polietilene</b> <i>Polyethylene</i>

