

IP65 IK09 CE   | A > A+ > A++

TIPOLOGIA / TYPOLOGY


Segnapasso | Steplight

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A parete | Wall mounting


AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor



EOLO S

4W

 kg 0,62

EOLO M

8W

 kg 1,02

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	S version: 4W M version: 8W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	230Vac
FREQUENZA FREQUENCY	50/60 Hz
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	Integrato (elettronica in 230Vac) Integrated (230Vac electronics)
COLLEGAMENTO CONNECTION	Tensione di rete Mains voltage

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>80 (2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	3 step MacAdam 3 MacAdam steps
OTTICHE OPTICS	Diffused
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K REAL OUTPUT FLUX	S version: 4W 55lm M version: 8W 110lm
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO WEIGHT	S version: kg 0,62 M version: kg 1,02
FINITURE FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Acciaio spazzolato, Antracite txt, Sand txt White, txt Grey, txt Black, Corten, Brushed steel, txt Anthracite, Sand
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A parete su muratura, legno o cappotto con viti (non incluse), a incasso su muratura con cassaforma (non inclusa) e viti (non incluse) <i>On brickwork, wood or external wall mounting with screws (not included), recessed on brickwork with housing box (not included) and screws (not included)</i>
MATERIALE MATERIAL	Corpo in acciaio inox AISI 316L, diffusore in PMMA opalino <i>Brushed or varnished AISI 316L stainless steel body, opal PMMA diffuser</i>

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP65
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK09
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	I
CALPESTABILE WALKOVER	No
CARRABILE DRIVE OVER	No
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	I
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

EOLO

ACCESSORI | ACCESSORIES

CODICE CODE	CAS03	
TIPOLOGIA TYPOLOGY	Cassaforma <i>Housing box</i>	 kg 0,04
MATERIALE MATERIAL	Polipropilene <i>Polypropylene</i>	

